Subtipo SHP-F 220 Premium	
Poseedor del certificado	STIEBEL ELTRON GmbH & Co KG
Adressa	Dr. Stiebel Straße 33
Código postal	37603
Ciudad	Holzminden
País	DE
Cuerpo de la certificación	DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH
Título subtitulo	SHP-F 220 Premium
Número de registro	011-1W0239
Tipo de bomba de calor	Bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS)
Refrigerante	R134a
Cantidad de refrigerante	0.85 kg
Fecha de certificación	22.02.2018

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Modelo SHP-F 220 Premium	
Nombre del modelo	SHP-F 220 Premium
Aplicación	n/a
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
Fuente de calor	Array
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	Aire interior

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS)	
EN 16147 | Límites de operación	
Temperature operating range	2
Safety devices checking test	2
Condensate draining	2

EN 12102-2 | Clima medio	
Potencia sonora de la unidad interior	60 dB(A)
Potencia sonora de la unidad exterior	48 dB(A)

EN 16147 | Clima medio	
COP	3.28
Perfil de carga declarado	L
Eficiencia ηdhw	136 %
Tiempo de calentamiento	6:34 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	63.0 W
Temperatura de referencia ACS	53.1 °C
Mezcla de agua a 40ºC	284 l

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026

Modelo SHP-F 220 Premium (A15)	
Nombre del modelo	SHP-F 220 Premium (A15)
Aplicación	n/a
Unidades	Interior
zona climatica (para calefacción)	Clima cálido, Clima frío
Fuente de calor	Aire interior
aplicación para refrigeración (optional)	n/a
Otras fuentes de calor	n/a

Datos generales	
Alimentación eléctrica	1x230V 50Hz
Producto fuera de selección	No

Bomba de calor para agua caliente sanitaria (ACS)	
EN 16147 | Límites de operación	
Temperature operating range	2
Safety devices checking test	2
Condensate draining	2

EN 12102-2 | Clima medio	
Potencia sonora de la unidad interior	60 dB(A)
Potencia sonora de la unidad exterior	48 dB(A)

EN 16147 | Clima medio	
COP	3.11
Perfil de carga declarado	L
Eficiencia ηdhw	130 %
Tiempo de calentamiento	6,56 h:min
Entrada de alimentación (stand By)	70.0 W
Temperatura de referencia ACS	53.4 °C
Mezcla de agua a 40ºC	284 l

Esta información fue generada por la base de datos HP KEYMARK en 16.11.2026